

Membrane MBR piane sommerse

Specifiche tecniche cassetta

Modello	H4S3-109-1.3
Superficie di filtrazione	109 m ² – 3 livelli
Larghezza A	410 mm
max. larghezza B (incluso piping)	523
Lunghezza B	1.136 mm
max. lunghezza A (incluso piping)	1.350 mm
Altezza C	2.082 mm
max. altezza C (incluso piping)	2.200 mm
peso a secco peso bagnato con solidi	112 – 167 kg
portata aria min max	18-43 Nm ³ /h
portata aria tipica	31 Nm ³ /h

Materiali

Support di base - connessioni:	SS304 - PVC
MYTEX Block:	ABS
Tipo di Membrana/materiale/cut-off	UF/PES/ 500 kDa
Dimensione nominale pori:	0.04 µm

Terminali e tubazioni

Permeato	ugello per tubo flessibile PVC-U; DN 63, 60 mm
Aria	ugello per tubo flessibile PVC-U; DN63, 60 mm

Condizioni Operative

Intervallo di temperatura	0-40°C
Intervallo TMP	-800/+300 mbar
Intervallo pH (cleaning)	2-11
Resistenza al Cloro (cloro attivo)	500.000 ppm/h
Minimo livello idraulico	2.300 mm

MYTEX
by WTA UNISOL

